

Breitbandschleifmaschine

CASADEI LIBRA 45/2 RTC 135

Zweibandausführung



Artikelnummer ▾

5222454

Marke ▾

Holzwerk CASADEI

Verfügbarkeit ▾

Kein Lagerbestand verfügbar

Information:

Nächste freie Verfügbarkeit

Nicht terminiert

Katalogverzeichnis ▾

Holzbearbeitungsmaschinen » Schleifmaschinen für Holz »

Breitbandschleifmaschinen » Serie CASADEI LIBRA 45



Bestellung ▾

Ab 1 Stück

Versandinformationen ▾

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	n/a	Bruttogewicht	n/a	Versandart	Spedition	DualUse	✘
Breite	n/a	Nettogewicht	n/a	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	n/a					SVHC	Nein

Stammdaten ▾

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 Italien	4036351054665	84659300	Stück

Video ▾

www.youtube.com/watch?v=7-wR330PK88



MADE IN ITALY

Beschreibung ▾

Die LIBRA 45 zeichnet sich aus durch eine reichhaltige Serienausstattung, eine sehr robuste Konstruktion (sowohl beim Grundgestell als auch bei den Arbeitsaggregaten), Schleifschuhe mit einer größeren Kontaktfläche und moderne Steuerungssysteme

- Motorische Tischhöhenverstellung
- Digitalanzeige für die Arbeitshöhe
- Elektronisch gesteuerte Schleifbandoszillation mit reduziertem Druckluftbedarf
- Automatischer Stern-Dreieck-Anlauf
- Naturgummi-Vorschubteppich mit negativem Profil
- Automatische Teppichzentrierung
- Auflagetisch mit Rollen im Ein- und Auslauf des Vorschubteppichs
- Großer Schleifwalzen-Ø 140 mm
- Teppichvorschub über Getriebemotor mit zwei Geschwindigkeiten
- Flexible Stahldruckschiene vor dem ersten Aggregat
- Gummidruckrollen, vor und hinter jedem Arbeitsaggregat
- Pneumatische Bandspannung je Aggregat mit dezimaler Korrekturmöglichkeit der Körnung/Bandstärke
- Optional RTC 110 Ausführung mit Hobelwellenaggregat Ø 140 mm anstelle des ersten Schleifaggregats (mit 312 Wendeschneidplatten mit je vier Schneiden, Glieder-Druckelement, Rückschlagsicherung und Pneumatikzylinder)

Lieferumfang ▼

- Arbeitstisch-Höhenverstellung mit elektronischer Anzeige der Arbeitshöhe
- Oszillation der Schleifbänder mit elektronischem System
- Gummibeschichtete genutete Druckrolle am Einlauf 1° Position mit Rücklaufsicherung (C.E.)
- Stern-Dreieck Anlauf der Hauptmotore
- Genutete Kalibrier-Stahlwalze
- Wahlschalter zur Positionierung des Schleifschuhs vom Schaltpult

Medieninformationen ▼



Ausführung RTC

- 1. Aggregat: mit schräggerippter Stahlwalze Ø 140 mm und Feineinstellung, 2. Aggregat: Kombiaggregat mit feineinstellbarer Arbeitshöhe zum Kalibrieren und Schleifen mit gummibeschichteter Walze Ø 140 mm (45 Sh) und hartem Schleifschuh mit Graphitbelag auf auswechselbarem Einsatz
- Pneumatisches Ein-/Ausschalten des Schleifschuhs vom Bedienpult
- Optional mit Hobelwellenaggregat anstelle des 1. Schleifaggregats (nur für 110)

Technische Daten ▾

Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	1800 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	2000 mm
Höhe (Produkt) ca.	2070 mm		
Anschluss Absaugung			
Absaugstutzendurchmesser	2 x 200 mm		
Elektrische Daten			
Leistung Vorschubmotor	0.8 kW	Anschlussspannung	400 V
Leistung Antriebsmotor	11 kW	Netzfrequenz	50 Hz
Leistung Höhenverstellungsmotor	0.25 kW		
Schleifaggregat			
Schleifbandlänge	2150 mm	Schleifbandbreite	1370 mm
Schleifbreite max.	1350 mm		
Vorschubaggregat			
Vorschubgeschwindigkeit	4,5 / 9 m/min		
Werkstück			
Werkstückhöhe min.	4 mm	Werkstückhöhe max.	170 mm

Zubehör ▾



Ausstattungsvariante Ausführung "Y" für RTC



Artikelnummer ▼ 5257430
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand verfügbar
Information:
Nächste freie Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼
Preis auf Anfrage




Ausstattungsvariante Ausführung "Z" für RTC 135



Artikelnummer ▼ 5257433
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand verfügbar
Information:
Nächste freie Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼
Preis auf Anfrage




Ausstattungsvariante Ausführung "Z Super" für RTC 135



Artikelnummer ▼ 5257435
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand verfügbar
Information:
Nächste freie Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼
Preis auf Anfrage



Floating Druckschuh in der 1. Position



Artikelnummer ▼ 5257493
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand verfügbar
Information:
Nächste freie Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼
Preis auf Anfrage



Floating Druckschuh in der 2. Position



Artikelnummer ▼ 5257494
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand verfügbar
Information:
Nächste freie Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼
Preis auf Anfrage

Ausstattungsoptionen ▼



Zweite Walze Ø 220 mm 85 Sh (RR)

Artikelnummer ▼ 5257442
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand verfügbar
Bestellung ▼ Ab 1 Stück
Information:
Nächste freie Verfügbarkeit
Nicht terminiert



Preisinformationen ▼
Preis auf Anfrage



Verstärkter Motor 15 kW (20 PS)

Artikelnummer ▼ 5257462
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand verfügbar
Bestellung ▼ Ab 1 Stück
Information:
Nächste freie Verfügbarkeit
Nicht terminiert



Preisinformationen ▼
Preis auf Anfrage




Rollentisch am Ein- und Auslauf für lange Werkstücke

Artikelnummer ▼ 5257485
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand verfügbar
Bestellung ▼ Ab 1 Stück
Information:
Nächste freie Verfügbarkeit
Nicht terminiert



Preisinformationen ▼
Preis auf Anfrage



Festes Reinigungsaggregat im Auslauf

Artikelnummer ▼ 5257489
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand verfügbar
Bestellung ▼ Ab 1 Stück
Information:
Nächste freie Verfügbarkeit
Nicht terminiert



Preisinformationen ▼
Preis auf Anfrage

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.