



Tischlereimaschinen

OF 750 / OF 950



Hochleistungs-Kopieroberfräsen

Vielseitig einsetzbar, für den schweren Einsatz in allen Bereichen der Holz-, Kunststoff- und Alu-Bearbeitung.

OF 750 / OF 950

Hochleistungs-Kopieroberfräsen

MODELL OF 750

Das mittelschwere Modell für manuelle Arbeiten, überall dort einsetzbar, wo Motorstärke und Ständerausladung ausreichend sind.

MODELL OF 950


Das Modell für schwerste Beanspruchung. Ausbaubar mit Schablonenvorschub, Fließkopf, Vakuumspannung für Serienarbeiten.

Technische Daten

		OF 750	OF 950
Motorstärke	kW	2,5-3,2	5,5
Ständerausladung	mm	750	950
Drehzahlreihe	1/min.	9.000/18.000	9.000/18.000
Tischgröße	mm	1.000x800	1.000x850
Tischverstellung	mm	200	200
pneum. Spindelhub	mm	100	100
Spindelaufnahme		MK 2	MK 2
max. Abstand zwischen Spindel und Tisch	mm	300	300
Absaugstutzen Ø	mm	100	100
Revolveranschlag	mm	6 Tiefen	6 Tiefen
Werkzeugaufnahme		MK 2	MK 2
Nettogewicht	kg	580	1.080

SONDERZUBEHÖR


- Doppelrollen Schablonenvorschub
- Profilunterfräsvorrichtung
- Vakuum-Spannanlage
- schrägstellbarer Tisch bis 45°
- Hydraulisch gesteuerter Fließkopf
- Spindelaufnahme MK3
- Tischanschlag verstellbar
- verstärkter Motor 3,5-4 kW / 7,5 kW
- federnder Niederhalter an Spindel
- Tischvergrößerungen auf 1,500x1.100



Hydraulisch gesteuerter Fließkopf



Absaughaube



Vakuum-Saug-Spannanlage