



Motordaten: 2,9 kW/ 6,3 A/ 3 Ph/ 400 V/ 50 Hz/ 2910 1/min  
 Volumenstrom am Stutzen bei 20 m/s: 2262 m<sup>3</sup>/h  
 Unterdruck am Stutzen bei 20 m/s: 2174 Pa  
 Filterfläche: 13,8 m<sup>2</sup> (35 x Ø125 mm, 1000 mm lang)  
 Spänesammelvolumen: 2 x 165 l  
 max. Schalldruckpegel: 72 dB(A)  
 Reststaubgehalt: H3 (<0,1 mg/m<sup>3</sup>)

Änderungen zur mit Kom. CAD zulässig	Zust. Kom.	Änderungstext	Dokument-Nr. JET-230803	
Kunde	Typ			
Oberfläche	Zulässige Abweichung in DIN ISO 2768 c	Werkstoff	Halbzeug	
Datenname:	JET-230803.dwg	Gewicht 0,000	Einheit kg	Auftrags-Nr.
zuletzt bearbeitet:	28.05.2014	Datum	Name	Pos.
		Erstellt 28.05.2014	Ostenrieder	Maßstab
		Gepüft	Format A2	
			Teil	
			001	
			Benennung POWER UNIT 200 P	
			Artikel-Nr. 19249101	SAP Index
			Klass.-Nr.	
Zust. Änderung	Datum	Name	Ursprung:	Erstellt durch:
			AL-KO	
			AL-KO THERM GMBH   Hauptstraße 248-250	
			89343 Jettingen-Scheppach   Germany	
			Ersetzt für:	Ersetzt durch: